

# Climax P20P-ION: Meerrijdende elektrische transpallet

- Opklapbaar meerrijplatform met zijarmen
- Li ion technologie
- Servo
- Nauwkeurige werking en stabiel rijden
- Gemakkelijk te onderhouden
- Duurzame slijtageonderdelen



Kenmerken			
1.2	Type aanduiding		P20P-ION
1.3	Rij-eenheid		Batterij
1.4	Bediening		Meerrijdend
1.5	Capaciteit	Q (kg)	2000
1.6	Lastzwaartepunt	c (mm)	600
1.8	Lastafstand	x (mm)	916/982
1.9	Wielbasis	y (mm)	1418
Gewicht			
2.1	Gewicht met batterij	kg	630
2.2	Asbelasting met last voor/achter	kg	1020/1610
2.3	Asbelasting zonder last voor/achter	kg	500/130
Wielen, chassis			
3.1	Banden		PU/PU
3.2	Wielafmetingen bestuurderskant	mm	Ø 230 x 75
3.3	Wielafmetingen laadkant	mm	Ø 85 x 70
3.4	Steuwielen (afmetingen)	mm	Ø 130 x 55
3.5	Aantal wielen bestuurders-/laadkant (x = aandrijfwielen)		1 x + 2/4
3.6	Spoorbreedte voor	b10 (mm)	510
3.7	Spoorbreedte achter	b11 (mm)	370
Afmetingen			
4.4	Hefstrook	h3 (mm)	120
4.9	Hoogte hendel bij rijden, min/max	h14 (mm)	1150/1470
4.15	Minimum hefhoogte	h13 (mm)	85
4.19	Totale lengte	l1 (mm)	1860
4.20	Lengte tot vorkenbord	l2 (mm)	710
4.21	Totale breedte	b1/b2 (mm)	730
4.22	Vorkhoogte x breedte x lengte	s/e/l (mm)	55 x 170 x 1150
4.25	Buitenbreedte vorken	b5 (mm)	540
4.32	Vrije bodemhoogte midden wielbasis	m2 (mm)	30
4.33	Doorgangbreedte met pallet 1000 x 1200 mm	Ast (mm)	1984
4.34	Doorgangbreedte met pallet 800 x 1200 mm	Ast (mm)	2184
4.35	Draaicirkel	Wa (mm)	1700
Prestaties			
5.1	Rijsnelheid met/zonder gewicht	km/h	7,5/8
5.2	Hefsnelheid met/zonder gewicht	m/s	0.050/0.054
5.3	Daalsnelheid met/zonder gewicht	m/s	0.067/0.054
5.8	Max Hellingsgraad met/zonder gewicht	%	8/16
5.10	Bedieningsrem		Elektromagnetisch
Rijden			
6.1	Tractiemotor vermogen S2 60 min	kW	1.6
6.2	Hefmotor vermogen op 15%	kW	2.2
6.3	Type batterij		Li-ion
6.4	Accuspanning/nominaal vermogen	V/Ah	24/210
6.5	Gewicht batterij	kg	70
	Lader extern	V/A	24/100
Andere			
8.1	Type rij-eenheid		AC
10.5	Type besturing		Servo
10.7	Geluidsniveau bestuurder	dB (A)	74

